

TECH PLUS BALANCING COMPOUND APPLICATION CHART

July 2009

SIZE	TECH	SIZE	TECH	SIZE	TECH
700R15	TL100	265/85R16	TL150	10R17.5	TM250
7.50R15	TL150	265/75R16	TL150	11R17.5	TM250
8.25R15	TL200	265/70R16	TL150	195/70R17.5	TL150
9R15	TL200	275/85R16	TL150	195/60R17.5	TL100
10R15	TM250	275/70R16	TL150	205/80R17.5	TL150
205/75R15	TL100	285/75R16	TL150	205/75R17.5	TL150
215/75R15	TL100	295/75R16	TL150	205/60R17.5	TL150
225/75R15	TL100	305/70R16	TL150	215/75R17.5	TL150
225/70R15	TL100	305/65R16	TL150	215/70R17.5	TL150
225/60R15	TL100	315/75R16	TL150	225/90R17.5	TL200
235/75R15	TL100	315/70R16	TL150	225/80R17.5	TL150
235/70R15	TL100	345/65R16	TL150	225/75R17.5	TL150
265/70R15	TL100			225/60R17.5	TL150
315/70R15	TL100	8R16.5	TL100	235/75R17.5	TL200
325/60R15	TL100	8.75R16.5	TL100	235/70R17.5	TL150
		9.50R16.5	TL150	245/75R17.5	TL200
185/70R15.5	TL100				
		225/65R17	TL100	7.50R18	TM250
7.50R16	TL100	225/60R17	TL100	245/60R18	TL150
8.25R16	TL200	225/55R17 *	TL100	255/70R18	TL150
11R16	TM300	235/80R17	TL150	255/60R18	TL150
175/75R16	TL100	235/75R17	TL150	255/55R18 *	TL150
195/75R16	TL100	235/65R17	TL100	265/70R18	TL200
195/65R16	TL100	235/60R17	TL100	265/60R18	TL200
205/80R16	TL100	245/75R17	TL150	275/65R18	TL200
215/85R16	TL100	245/70R17	TL150	275/60R18	TL200
215/70R16	TL100	245/65R17	TL150	275/55R18 *	TL200
215/65R16	TL100	255/75R17	TL200	285/65R18	TL200
215/60R16	TL100	255/70R17	TL150	285/60R18	TL200
225/85R16	TL100	255/65R17	TL150	285/55R18 *	TL200
225/75R16	TL100	255/60R17	TL150	285/50R18 *	TL200
225/70R16	TL100	255/55R17 *	TL150	325/65R18	TL200
225/65R16	TL100	255/50R17 *	TL150	325/60R18	TL200
225/60R16	TL100	265/70R17	TL150	355/65R18	TL200
235/85R16	TL100	265/65R17	TL150		
235/75R16	TL150	275/70R17	TL200	255/55R19 *	TL150
235/70R16	TL150	275/65R17	TL200	255/50R19 *	TL150
235/60R16	TL100	275/60R17	TL200	275/45R19 *	TL150
245/85R16	TL150	275/55R17 *	TL200	285/45R19 *	TL150
245/75R16	TL150	285/70R17	TL200		
245/70R16	TL150	285/60R17	TL200	255/50R20 *	TL200
245/65R16	TL100	305/70R17	TL200	275/65R20	TL200
		315/70R17	TL200	275/60R20	TL200
255/85R16	TL150			275/55R20 *	TL200
255/70R16	TL150	8R17.5	TL150	275/40R20 *	TL200

Sales : 1-800-433-TECH or 1-800-336-TECH. Fax: 740-967-1039

255/65R16	TL150	8.5R17.5	TL200	285/55R20 *	TL200
255/55R16 *	TL150	9.5R17.5	TL200	285/50R20 *	TL200
SIZE	TECH	SIZE	TECH	SIZE	TECH
305/50R20 *	TL200	35/14.50R16.5	TM250	11/70R22.5	TM300
315/35R20 *	TL200	36/16.50R16.5	TM250	12R22.5	TM400
325/60R20	TL200	37/12.50R16.5	TM250	13R22.5	TM500
355/60R20	TL200	38/15.50R16.5	TM250	15R22.5	TM500
355/50R20 *	TL200	40/17B16.5	TM300	16R22.5	TP600
		44/18.50B16.5	TM400	16.5R22.5	TP600
285/35R22 *	TL200			18R22.5	TP700
305/40R22 *	TL200	33/12.50R17	TL200	235/80R22.5	TL200
305/45R22 *	TL200	35/12.50R17	TL200	235/75R22.5	TL200
325/50R22 *	TL200	37/12.50R17	TM250	235/70R22.5	TL200
335/55R22 *	TL200	37/13.50R17	TM250	245/75R22.5	TM250
		40/13.50R17	TM250	255/80R22.5	TM250
OFF-ROAD				255/70R22.5	TM250
30/9.5R15	TL100	35/12.50R18	TL200	265/75R22.5	TM250
31/10.50R15	TL150	37/12.50R18	TM250	265/70R22.5	TM250
31/11.50R15	TL150	37/12.50R20	TM250	275/80R22.5	TM300
31/12.50R15	TL150			275/70R22.5	TM300
31/14.50R15	TL200	MEDIUM TR		275/50R22.5	TM250
32/11.50R15	TL150	8R19.5	TL200	285/75R22.5	TM300
32/12.50R15	TL200	9R19.5	TM250	285/60R22.5	TM250
33/9.50R15	TL150	18R19.5	TP600	295/80R22.5	TM400
33/10.50R15	TL150	225/70R19.5	TL200	295/75R22.5	TM300
33/12.50R15	TL200	245/70R19.5	TL200	295/60R22.5	TM300
33/14.50R15	TL200	265/70R19.5	TM250	305/70R22.5	TM300
33/16.50R15	TM250	275/70R19.5	TM250	305/60R22.5	TM300
35/12.50R15	TL200	285/75R19.5	TM300	315/80R22.5	TM500
35/13.50R15	TL200	285/70R19.5	TM250	315/75R22.5	TM400
36/12.50R15	TL200	305/70R19.5	TM300	315/70R22.5	TM400
36/14.50R15	TM250	385/65R19.5	TM400	315/60R22.5	TM400
36/16.50R15	TM250	445/65R19.5	TP600	345/75R22.5	TM500
37/12.50R15	TL200	7.50R20	TM250	350/75R22.5	TM500
38/15.50R15	TM250	8.25R20	TM250	365/80R22.5	TM500
40/17B15	TM300	9.00R20	TM300	365/70R22.5	TM500
44/18.50B15	TM400	10.00R20	TM300	385/65R22.5	TM500
		11.00R20	TM400	385/55R22.5	TM500
31/12.50R16	TL150	12.00R20	TM500	425/65R22.5	TP600
32/9.50R16	TL150	12.5R20	TM500	445/65R22.5	TP700
32/12.50R16	TL200	13/80R20	TM400	445/50R22.5	TP600
33/12.50R16	TL200	14/80R20	TM500	455/55R22.5	TP600
34/12.50R16	TL200	14.00R20	TM500		
33/14.50R16	TL200	365/80R20	TM500	11.00R24	TM400
35/10.50R16	TL200	395/80R20	TP600	12.00R24	TM500
35/12.50R16	TL200			14.00R24	TP600
36/12.50R16	TL200	525/65R20.5	TP600	445/70R24	TP700
36/14.50R16	TM250	615/65R20.5	TP600	495/70R24	TP700
37/12.50R16	TM250				
38/15.50R16	TM250	10.00R22	TM400	11R24.5	TM300
		11.00R22	TM400	12R24.5	TM400
33/12.50R16.5	TL200			275/80R24.5	TM300
33/14.50R16.5	TL200	9R22.5	TL200	285/75R24.5	TM300
33/16.50R16.5	TL200	10R22.5	TM300	295/80R24.5	TM400
35/12.50R16.5	TL200	11R22.5	TM300	305/75R24.5	TM400

Sales : 1-800-433-TECH or 1-800-336-TECH. Fax: 740-967-1039

Conversion Chart TLP60 = 2oz/57g TL100 = 3oz/85g TL150 = 4½oz/128g TL200 = 6½oz/185g TM250 = 8½oz/240g TM300 = 10½oz/300g TM400 = 13oz/370g TM500 = 16oz/454g TP600 = 21oz/596g TP700 = 23½oz/667g	Notes • For heavy-ply light truck (LT) tires, use one size larger than indicated. • For smaller light truck tires not shown, use TLP60. • For 55 series or lower (marked *), use Tech Plus in combination with a static balance. Place opened Tech Plus packet inside tire during installation. Spin balance tire and take static balance reading. Spin balance second time, to check reading is consistent. Affix static balance weight on inside of rim. Use valve core provided with packet.
---	--

INSTALLATION INSTRUCTIONS

HOW TO INSTALL TECH PLUS 1) Check Application Chart for correct size of Tech Plus Compound. 2) Clean rim, and use tire lubricant sparingly. 3) Open outer packet, and drop INNER bag into tire. 4) Use dry air for inflating tire, install nickel plated valve core and valve cap provided. COMMENT INSTALLER LE COMPOSE TECH PLUS 1) Choisir le sachet exact de Tech Plus selon le Tableau d'Application. 2) Nettoyer la jante, et utiliser un peu de lubrifiant au pneu. 3) Ouvrir le sachet extérieur, et mettre le sachet INTERIEUR dans le pneu. 4) Gonfler le pneu avec de l'air sec, et installer la soupape nickelée fournie. TECH PLUS - ANWENDUNGSANLEITUNG 1) Von der Anwendungstabelle die richtige Tech Plus Paketgröße wählen. 2) Die Felge reinigen, und das Reifenschmiermittel sparsam anwenden. 3) Das aussere Paket öffnen, und das INNERE Paket in den Reifen geben.	4) Den Reifen mit trockener Luft aufpumpen, und den mitgelieferten vernickelten Ventileinsatz aufschrauben. COMO INSTALAR EL COMPUESTO TECH PLUS 1) Elegir el paquete correcto de Tech Plus según la Tabla de Aplicaciones. 2) Limpiar la llanta, y utilizar frugalmente el lubricante de neumático. 3) Abrir el paquete exterior, y poner el paquete INTERIOR en el neumático. 4) Inflar el neumático con aire seco, e instalar la válvula niquelada adjunta. COMO INSTALLARE IL COMPOSTO TECH PLUS 1) Scegliere il codice corretto di Tech Plus, secondo la tabella applicativa. 2) Pulire il cerchio, ed utilizzare con economia il lubrificante per pneumatici. 3) Aprire la confezione e inserire il pacchetto all'interno del pneumatico. 4) Gonfiare il pneumatico con aria essiccata od azoto e installare la spillo nichelata della valvola.
--	---

WARRANTY

Tech International warrants that TECH PLUS Tire Balancing Compound is manufactured to the highest specifications, and is non-hazardous and non-toxic. If TECH PLUS Tire Balancing Compound fails to eliminate or reduce vibration caused by imbalance in a tire, when used as directed, a full refund for the product will be given to the purchaser, with proof of purchase. No other liability or warranty is offered, except where indicated by state or provincial laws.