

ВЪРТЯЩИ МОМЕНТИ НА ЗАТЯГАНЕ

Наименование на свързаните детайли	Свързващ елемент	Въртящ момент	
		Nm	кгм
1	2	3	4
Блок-картер	Гайка 1/2"-20 UNF	130 ÷ 135	13 ÷ 13,5
Глава цилиндрова			
Блок-картер	Болт 1/2"-20 UNF	130 ÷ 135	13 ÷ 13,5
Глава цилиндрова			
Капак на мотовилков лагер			
Мотовилка	Гайка M12x1,25	93 ÷ 102	9,45 ÷ 10,4
Капак на основен лагер			
Блок-картер	Болт M16x1,5	190 ÷ 200	19 ÷ 20
Ос на паразитно зъбно колело			
Блок-картер	Болт M10x1,5	27 ÷ 32	2,7 ÷ 3,2
Маховик			
Колянов вал	Болт M12x1,25	100 ÷ 110	10 ÷ 11
Колело зъбно за разпределителен вал			
Разпределителен вал	Болт M12x1,25	60 ÷ 70	6 ÷ 7
Шайба ремъчна на коляновия вал			
Колянов вал	Болт M22x1,5	380 ÷ 410	38 ÷ 41

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се употребява ключ или единично затягащо устройство да се затяга до горната граница на момента.