

ТС 10

Cross Country 4x4 превозно средство с висока мобилност, предназначени за многоцелеви мисии:

- Самолет пренасящ войски
- Вземете
- Бърза помощ
- Оръжие Превозвач
- ...

ТИП ТС 10

ШАСИСтълба шаси с правоъгълни тръби 120 x 60

ТЯЛОИзработени от 15 / 10д лист mm стомана метал



Варианти

- Резервоар защита
- Антенa притежателя
- Електрически лебедка
- Джери може да притежателя
- Стабилизиращ бар
- Предавателни кутии гаранции и трансфер
- Кука за теглене
- Пневматични рог
- Пневматично окачване

РАЗМЕРИ		МАСА	
Обща дължина	4.450 mm	Тегло с опаковката	1,900 кг
Обща ширина	1.654 mm	Бруто тегло на превозно средство	3,000 кг
Обща височина	2.120 mm	Товар	1,100 кг
Задна платформа дължина	2000 mm	Максималното допустимо тегло на предната ос	1,200 кг
Междуосие	2 770 mm	Максималното допустимо тегло на задната ос	2,200 кг
Предни и задния мост	1400 mm	Теглене без спирачка	750 кг
Клиренс	240 mm	Теглене със спирачка	3,500 кг
		Подвижен общо тегло	6,500 кг

ДВИГАТЕЛ

Марка / Тип
Двигател Архитектура
Гориво
Диаметър и ход на буталото
Денивелация
Max Power
Максимален въртящ момент

IVECO турбо дизел
4 цилиндъра, в съответствие
Дизел
94,4 x 100 mm
2,800 cm3
76 кВт при 3600 об. / мин
240 Nm при 1 900 об / мин

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Максимална скорост
Преден ъгъл на проходимост
Заден ъгъл на проходимост
Страничен наклон
Постепенно Fording
Обсер

115 км / ч
53 °
44 °
40 °
45%
500 mm
800 km

CLUTCH СИСТЕМА

Monodisc сух тип.

Редуктор

Марка / Тип
1-ва
2-ра
3-та
4-та
5-та
Обратно

IVECO / 2826 / 5
0,1614
0,2568
0,4425
0,7003
1,0000
0,1757

Предавателна кутия

Марка
Високо съотношение
Нисък коефициент

Auverland A80
1
0,493

ОСИ

Тип
Показатели
Диференциална

Фиксирани оси
Предложение
Управителния предната ос
0: 219
Заден блокаж на диференциала

ОКАЧВАНЕ

Отпред и отзад

Полу елиптични листа извори
Хидравлични амортисьори

СПИРАЧКИ

Серво подпомага
Предни дискове спирачки
Задни барабанни спирачни

STEERING

Тип
Обработваем диаметър

Серво на волана
13 m

Резервоар

Капацитет

100 л.

ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

Батерия
Алтернатор

2 x 12 V - 70 A
24 V - 35 A

ГУМИ

7,50 R 16

МЕСТА

2 в часа - 8 в задната

ВЕРСИИ

Платно върха
Hard Top
Шаси кабина
Работа магазин ван

Противопожарно оборудване
Бърза помощ (2 или 4 носилки)
Право десен волан